

## TABELA POWIERZCHNI WARSTWY ŚCIERALNEJ

## Przebudowa drogi powiatowej nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego - Dołubowo - droga krajowa nr 19

Pikietaż	Szerokość jezdni	Średnia szerokość	Odległość	Powierzchnia
	m			
0 + 000,00	5,50			
		5,50	2655,00	14602,50
2 + 655,00	5,50			
		5,75	30,00	172,50
2 + 685,00	6,00			
		6,00	306,35	1838,10
2 + 991,35	6,00			
		7,70	30,80	237,16
3 + 022,15	9,40			
		9,40	3,40	31,96
3 + 025,55	9,40			
		7,70	30,80	237,16
3 + 056,35	6,00			
		6,00	401,02	2406,12
3 + 457,37	6,00			
		6,30	25,00	157,50
3 + 482,37	6,60			
		6,60	60,72	400,75
3 + 543,09	6,60			
		6,30	25,00	157,50
3 + 568,09	6,00			
		6,00	335,12	2010,72
3 + 903,21	6,00			
		6,35	25,00	158,75
3 + 928,21	6,70			
		6,70	26,55	177,89
3 + 954,76	6,70			
		6,35	25,00	158,75
3 + 979,76	6,00			
		6,00	15,75	94,50
3 + 995,51	6,00			
		3,00	0,00	0,00
3 + 995,51	0,00			
		0,00	18,00	0,00
4 + 013,51	0,00			
		3,00	0,00	0,00
4 + 013,51	6,00			
		6,00	585,89	3515,34
4 + 599,40	6,00			
		7,45	28,60	213,07
4 + 628,00	8,90			
		8,90	3,70	32,93
4 + 631,70	8,90			
		7,45	28,00	208,60
4 + 659,70	6,00			
		6,00	3058,82	18352,92
7 + 718,52	6,00			
		6,25	57,14	357,12
7 + 775,66	6,50			
		6,50	32,06	208,39
7 + 807,72	6,50			
		6,25	57,14	357,12
7 + 864,86	6,00			
		6,00	871,04	5226,24
8 + 735,90	6,00			
			8735,90	51 313,60
Powierzchnię pomniejszono o wyspy odginające (wg zał. nr 6)				39,00
Powierzchnię pomniejszono o wyniesione przejście dla pieszych (wg zał. nr 5)				48,00
Powierzchnię powiększono o rondo				204,20
Powierzchnię powiększono o poszerzenia na rondzie				14,50
Powierzchnię powiększono o wloty na rondzie:				
- wlot od m.Grodzisk				177,50
- wlot nr 2				55,50
- wlot nr 4				164,00
Powierzchnię powiększono o poszerzenia na końcu projektowanej trasy				2,70
Rzeczywista powierzchnia warstwy konstrukcyjnej				51 845,00
Lp.	Konstrukcja nawierzchni			Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
1	Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 KR3 grub. 4cm			51 845,00